

Flachsicherung Normal

- Testpunkte oben an der Sicherung
 - ▶ Einfache Überprüfung der Sicherung im Fahrzeugsicherungsblock
- Transparenter Sicherungskörper
 - ▶ Sicherungsdraht von den Seiten sichtbar
 - ▶ Farbcodiertes Gehäusematerial
 - ▶ Hochtemperaturbeständig
 - ▶ Selbstlöschend
 - ▶ Stromstärke in Weiß oben auf der Sicherung gedruckt
- Erfüllt die internationalen Normen ISO 8820-3, JASO D612, SAE J1284, RoHS



Einsatzbereiche:

- Für den Niederspannungseinsatz in Kraftfahrzeugen
- Anwendbar in japanischen, nordamerikanischen, europäischen und koreanischen Fahrzeugen

Hinweise:

- In Karton- und Kunststoffbehältern in verschiedenen Packungseinheiten erhältlich

Technische Daten

Höhe x Breite x Tiefe 18,7 x 19,1 x 5,1 mm



Artikelbezeichnung	Stromstärke A	Farbe	Gebinde	Inhalt	VPE Stück	Artikel-Nr.
Flachstecksicherung	1 A	schwarz	-	-	25	106129
Flachstecksicherung	2 A	grau	-	-	25	543560
Flachstecksicherung	3 A	lila	-	-	25	176893
Flachstecksicherung	3 A	lila	Plastic box KS1	50 ST	1	024534
Flachstecksicherung	4 A	pink	-	-	25	266850
Flachstecksicherung	5 A	Tan	-	-	25	176885
Flachstecksicherung	5 A	Tan	Plastic box KS1	50 ST	1	024537
Flachstecksicherung	7,5 A	braun	-	-	25	176877
Flachstecksicherung	7,5 A	braun	Plastic box KS1	50 ST	1	024540
Flachstecksicherung	10 A	rot	-	-	25/100	176869
Flachstecksicherung	10 A	rot	Plastic box KS1	50 ST	1	024543
Flachstecksicherung	15 A	blau	-	-	100	176850

Artikelbezeichnung	Stromstärke A	Farbe	Gebinde	Inhalt	VPE Stück	Artikel- Nr.
Flachstecksicherung	15 A	blau	Plastic box KS1	50 ST	1	024546
Flachstecksicherung	20 A	gelb	-	-	25/100	176842
Flachstecksicherung	20 A	gelb	Plastic box KS1	50 ST	1	024549
Flachstecksicherung	25 A	glasklar	-	-	25	176834
Flachstecksicherung	25 A	glasklar	Plastic box KS1	50 ST	1	024552
Flachstecksicherung	30 A	grün	-	-	25	176826
Flachstecksicherung	30 A	grün	Plastic box KS1	50 ST	1	024555
Flachstecksicherung	40 A	orange	-	-	25	106128

WGR: 12.600