

NYL



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Patentierter Universaldübel aus Nylon mit Rand

STÄRKEN

Nylonverstärkter Dübelkörper

VORTEILE UND NUTZEN

- Extrem robuster Dübelkörper kann ohne Beschädigung mit Hammerschlag gesetzt werden
- Einzigartige Spreizgeometrie mit M-Kerbe und Verdrehsicherung sorgen für maximalen Halt in Vollbaustoffen
- Hervorragende Lastwerte: bis zu 80 kg in Beton
- Lieferbar mit Rand für leichte Installation in Hohlbaustoffen und bündigen Oberflächenabschluss

ANWENDUNGEN

- Lampen
- Regale
- Bewegungsmelder
- Sockelleisten

BAUSTOFFE



PRODUKT

Artikelbezeichnung ▲▼	Dübeldurchmesser ▲▼	Dübellänge ▲▼	Bohrlochdurchmesser ▲▼	Min. Bohrtiefe ▲▼	Min. Schraubendurchmesser ▲▼	Max. Schraubendurchmesser ▲▼
Nyl 5X25 mit Rand	5 mm	25 mm	5 mm	30 mm	2,5 mm	4 mm
Nyl 6X30 mit Rand	6 mm	30 mm	6 mm	35 mm	3,5 mm	5 mm
Nyl 8X40 mit Rand	8 mm	40 mm	8 mm	50 mm	5 mm	7 mm

ZULÄSSIGE LASTEN

Artikelnummer ▲▼	Empfohlene Querlast in ungerissenem Beton C20/25 ▲▼	Empfohlene Zuglast in ungerissenem Beton C20/25 ▲▼	Empfohlene Zuglast in Lochstein ▲▼	Empfohlene Zuglast in Vollstein ▲▼
057070	0,3 kN	0,3 kN	0,2 kN	0,3 kN
057080	0,8 kN	0,5 kN	0,25 kN	0,5 kN
057090	1 kN	0,8 kN	0,35 kN	0,8 kN