

PULSA 40P+

spit


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Kabelloses Gas-Nagelgerät für die Befestigung von Trockenbauprofilen

STÄRKEN

Gas-Nageltechnik garantiert bestes Handling, schmales und kompaktes Gehäuse bei geringstem Gewicht

VORTEILE UND NUTZEN

- Akku-Power für 3.500 Befestigungen: Weniger oft laden, länger arbeiten
- Zuverlässig und robust: 3 Jahre Komplett-Garantie
- Maximale Produktivität: Mindestens 8 mal schneller als Dübeln für Serienbefestigungen
- 100 Joule Extra Power: Befestigungen in härtestem Stahl und Spannbeton
- Gelenke und Gesundheit schonen: fast staubfrei, mit wenig Vibration befestigen
- Geringer Anpressdruck: schnell und ermüdungsfrei arbeiten, insbesondere überkopf
- Schmal und kompakt: exakte Befestigung auch in allen Ecken
- Keine Ausfallzeiten: bewährte und seit 30 Jahren immer wieder perfektionierte Technologie

ZULASSUNGEN



ANWENDUNGEN

- Befestigung von Trockenbauprofilen, Putzträgernetz und Folien an Decke, Wand, Fußboden

BAUSTOFFE



SICHERHEIT



PRODUKT

Artikelbezeichnung ▲▼	Lieferumfang ▲▼	Artikelnummer ▲▼
PULSA 40P+	PULSA 40P+ Lithium-Akku Ladegerät Inbusschlüssel Sicherheitsbrille Bedienungsanleitung Sicherheitsvorschriften EU-Konformitätserklärung stabiler Gerätekofter	019652

VERBRAUCHSMATERIAL



C6 FH P800

Standardnägel "restefrei" inkl. Gas für Beton und Stein

▲▼ Artikelbezeichnung	▲▼ Länge	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ VPE	▲▼ Artikelnummer
P800 Nagel C6-40 (1500)	40 mm	3	1500	057549
P800 Nagel C6-40 (500)	40 mm	1	500	057544



HC6 FH P800

Spezialnägel mit Gas für restefreie Befestigung auf Stahl, Hart- und Spannbeton

▲▼ Artikelbezeichnung	▲▼ Länge	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ VPE	▲▼ Artikelnummer
P800 Nagel HC 6-15 Weiss-Mag.	15 mm	1	500	057555
P800 Nagel HC 6-17 Weiss-Mag.	17 mm	1	500	057556
P800 Nagel HC 6-22 Weiss-Mag.	22 mm	1	500	057557
P800 Nagel HC 6-27 Weiss-Mag.	27 mm	1	500	057558



C6 P800

Standardnägel mit Gas für Beton und Stein

▲▼ Artikelbezeichnung	▲▼ Länge	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ VPE	▲▼ Artikelnummer
P800 Nagel C6-20 (1500)	20 mm	3	1500	057545
P800 Nagel C6-20 (500)	20 mm	1	500	057540
P800 Nagel C6-25 (1500)	25 mm	3	1500	057546
P800 Nagel C6-25 (500)	25 mm	1	500	057541
P800 Nagel C6-30 (1500)	30 mm	3	1500	057547
P800 Nagel C6-30 (500)	30 mm	1	500	057542
P800 Nagel C6-35 (1500)	35 mm	3	1500	057548
P800 Nagel C6-35 (500)	35 mm	1	500	057543

**HC6 P800**

Spezialnägel inkl. Gas für Stahl, extrem harten Beton und Spannbeton

▲▼ Artikelbezeichnung	▲▼ Länge	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ VPE	▲▼ Artikelnummer
P800 Nagel HC 6-15 (1500)	15 mm	3	1500	057559
P800 Nagel HC 6-15 (500)	15 mm	1	500	057550
P800 Nagel HC 6-17 (500)	17 mm	1	500	057551
P800 Nagel HC 6-22 (500)	22 mm	1	500	057552
P800 Nagel HC 6-27 (500)	27 mm	1	500	057553
P800 Nagel HC6-32 (500)	32 mm	1	500	057554

**CW6 P800**

Demontierbare Nagelschrauben mit Gas für die Befestigung von Baubeschlägen an Holz

▲▼ Artikelbezeichnung	▲▼ Länge	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ VPE	▲▼ Artikelnummer
P800 Nagel CW 6-25 (500)	25 mm	1	500	057562

**CG6 P800**

Standardnägel mit Kunststofffrondelle inkl. Gas für Beton und Stein

▲▼ Artikelbezeichnung	▲▼ Länge	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ VPE	▲▼ Artikelnummer
P800 Rondellennagel CG 6-25	25 mm	1	500	057564
P800 Rondellennagel CG 6-30	30 mm	1	500	057565

**HCG6 P800**

Spezialnägel mit Kunststofffrondelle inkl. Gas für Hartbeton und Spannbeton

▲▼ Artikelbezeichnung	▲▼ Länge	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ VPE	▲▼ Artikelnummer
P800 Rondellennagel HCG 6-22	22 mm	1	500	057568

ZUBEHÖR



Artikel-Nr. 013690
Impulse Reinigungsset



Artikel-Nr. 900507
Kfz Ladekabel



Artikel-Nr. 115251
Reinigungsspray (300 ml)



Artikel-Nr. 018482
P800 Akku-Ladegerät



Artikel-Nr. 014641
P800 Magnethalter f.
Rondelle



Artikel-Nr. 014642
P800 Magnethalter f.
Inst.Zub.



Artikel-Nr. 011204
Stahlrondelle 25mm f. Pulsa

TECHNISCHE DATEN

Gerät

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Gewicht (EPTA, kg) (EPTA: mit Akku und ohne Kabel)	3.8 kg
Maße	309 x 113 x 407 mm
Schlagenergie	100
Befestigungen pro Gaskartusche	500 Befestigungen
Befestigungsanzahl pro Akku-Ladung	3500 Befestigungen

Akku

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Akku-Kapazität	2.5 Ah
Akku-Ladezeit	105 Min.
Akkutyp	Lithium

Verbrauchsmaterial

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Verfügbare Befestigungsmittellänge	15-40 mm
Kapazität des Magazins	20
Max. Anzahl an Befestigungen pro Stunde	1000 Befestigungen

Sicherheit

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Schalldruckpegel (EN 12549) LpA	96 dB(A)
Vibration (EN ISO 8662-11) hav	4.4 m/s²
Vibration (EN 60745) Unsicherheit k=1,5	4.6 m/s²