

FIX Z XTREM A4




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Bolzenanker aus rostfreiem Hochleistungsstahl für gerissenen Beton und seismische Lasten

STÄRKEN

Anker mit hohem Korrosionsschutz und ETA-Zulassung für sicherheitsrelevante Anwendungen

VORTEILE UND NUTZEN

- Höhere Lastwerte: Sprezhülse mit mehr Materialstärke
- Kein Mitdrehen: Ausformung der Sprezhülse
- Nur eine Abmessung für flexible Klemmstärken: Langes und durchgängiges Gewinde
- Hervorragende Reaktion auf dynamische Risse: Konus mit Spezialbeschichtung und innovativem Design
- Schnelles Setzen: Weniger Umdrehungen da geringer Schlupf
- Nachjustieren: ETA konform für Typ M10 mit Spezialbeschichtung

ZULASSUNGEN



ANWENDUNGEN

- Stahlträger
- Stützen
- Kabeltrassen
- Geländer
- Holzkonstruktionen
- Balkenschuhe
- Fassaden
- Leitern

BAUSTOFFE



PRODUKT

Artikelbezeichnung ▲▼	Dübellänge ▲▼	Bohrlochdurchmesser ▲▼	Artikelnummer ▲▼
FIX Z XTREM A4 8x55/5	55 mm	8 mm	058616
FIX Z XTREM A4 8x70/20-7	70 mm	8 mm	058617
FIX Z XTREM A4 8x90/40-27	90 mm	8 mm	058618
FIX Z XTREM A4 10x70/10	70 mm	10 mm	058619
FIX Z XTREM A4 10x95/35-15	95 mm	10 mm	058620
FIX Z XTREM A4 10x105/45-25	105 mm	10 mm	058621
FIX Z XTREM A4 10x130/70-50	130 mm	10 mm	058622
FIX Z XTREM A4 12x95/20	95 mm	12 mm	058623
FIX Z XTREM A4 12x110/35-15	110 mm	12 mm	058624
FIX Z XTREM A4 12x120/45-25	120 mm	12 mm	058625
FIX Z XTREM A4 12x140/65-45	140 mm	12 mm	058626
FIX Z XTREM A4 16x120/20	120 mm	16 mm	058627
FIX Z XTREM A4 16x140/40-20	140 mm	16 mm	058628

ZULÄSSIGE LASTEN

Artikelbezeichnung ▲▼	Artikelnummer ▲▼	Empfohlene Querlast in ungerissenem Beton C20/25 ▲▼	Empfohlene Querlast in gerissenem Beton C20/25 ▲▼	Empfohlene Zuglast in ungerissenem Beton C20/25 ▲▼	Empfohlene Zuglast in gerissenem Beton C20/25 ▲▼
FIX Z XTREM A4 8x55/5	058616	5.86 kN	5.86 kN	5.7 kN	1.9 kN