

PBS (SENKKOPFSCHRAUBE)



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Betonschraube mit Senkkopf für Porenbeton

STÄRKEN

Ermöglicht schnelle und einfache Montage in Porenbeton oder porösen Materialien

VORTEILE UND NUTZEN

- Spezielle Schneidkanten ermöglichen eine schnelle und sichere Montage mit oder ohne Vorbohren
- Anker kann entfernt werden, ohne das Befestigungsstück zu beschädigen
- Nahezu spreizdruckfreie Montage erlaubt geringe Rand- und Achsabstände
- Hohe Gebrauchslasten
- 2 unterschiedliche Kopftypen und -längen für unterschiedliche Anwendungen
- Gerippter Senkkopf für oberflächenbündigen Abschluss

ANWENDUNGEN

- Fassadenunterkonstruktionen
- Verkleidungen
- Kabelkanäle
- Winkel
- L-Profile
- Holz- und Metallkonstruktionen

BAUSTOFFE



PRODUKT

Artikelbezeichnung ▲▼	Bohrlochdurchmesser ▲▼	Dübellänge ▲▼	VPE ▲▼	Artikelnummer ▲▼
PBS 10X110/10 Senkkopfschr.	4 mm	110 mm	100	697603
PBS 10X160/60 Senkkopfschr.	4 mm	160 mm	100	697604

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Kopfform	Senkkopfschraube
Größe der Aussparung	TX 25
Min. Bauteildicke	120 mm