

PRO 6 MIT SENKKOPFSCHRAUBE

spit


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Universaldübel aus Nylon für Hohl- und Vollbaustoffe mit Senkkopfschraube

STÄRKEN

Sichere Verknötung in allen Hohl- und Vollbaustoffen

VORTEILE UND NUTZEN

- Für die Verwendung in allen Baustoffen
- 6 flexible Spreizarme garantieren sichere Verknötung und höchste Haltewerte
- Flexibler Dübelhals erlaubt Durchsteckmontage und reduziert Montagezeit
- Unmittelbare Spreizung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
- Dübelrand verhindert Durchrutschen ins Bohrloch
- Sorgt für einen ästhetischen, bündigen Oberflächenabschluss

ANWENDUNGEN

- Lampen
- Regalen
- Bewegungsmeldern
- Sockelleisten

BAUSTOFFE



PRODUKT

Artikelbezeichnung ▲▼	Dübeldurchmesser ▲▼	Dübellänge ▲▼	Bohrlochdurchmesser ▲▼	Min. Bohrtiefe ▲▼	Max. Klemmstärke ▲▼	Min. Schraubendurchmesser ▲▼	Max. Schraubendurchmesser ▲▼
Pro6 5X25 m. Senkkopfschr.	5 mm	25 mm	5 mm	35 mm	2 mm	3 mm	4 mm
Pro6 6X30 m. Senkkopfschr.	6 mm	30 mm	6 mm	40 mm	5 mm	4 mm	5 mm
Pro6 8X40 m. Senkkopfschr.	8 mm	40 mm	8 mm	50 mm	5 mm	4,5 mm	6 mm
Pro6 10X50 m. Senkkopfschr.	10 mm	50 mm	10 mm	65 mm	5 mm	6 mm	8 mm

ZULÄSSIGE LASTEN

Artikelnummer ▲▼	Empfohlene Zuglast in ungerissenem Beton C20/25 ▲▼	Empfohlene Zuglast in Lochstein ▲▼	Empfohlene Zuglast in Vollstein ▲▼
565646	0,28 kN	0,17 kN	0,2 kN
565647	0,45 kN	0,19 kN	0,26 kN
565648	0,7 kN	0,23 kN	0,35 kN
565649	1,2 kN	0,25 kN	0,6 kN