

Mastaufsatzleuchte

BERTHA V FLS LED

CE | ☼ | ☐ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



empf. Masthöhe:	3,00m – 6,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 leicht auswechselbares FLS LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber bis 85.000 Stunden/ B10; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; dark sky
Lichtverteilung:	FLS-S oval breitstrahlend, FLS-A asymmetrisch breitstrahlend, FLS-P rotationssymmetrisch
Leuchtenkopf:	Aluminium mit Anschlussstück, Innenseite mit weißer Spezialbeschichtung; pulverbeschichtet
Ausleger:	inkl. dekorativem Rundbogenausleger; aus Edelstahl; pulverbeschichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	Polycarbonat, geperlt, schlagfest, UV-stabilisiert
Anschluss:	komplett verdrahtet; inkl. Kabel, ca. 2,00m; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Auslegers
Montage:	für Mastzopf Ø 60mm bzw. Ø 76mm mit 6 Gewinden M8
Zubehör:	Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Anlieger- und Sammelstraßen, für Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Parkanlagen, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	8,8	9.679.9071.06
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	8,8	9.679.9073.06
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	8,8	9.679.9075.06
FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	8,8	9.679.9072.06
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	8,8	9.679.9074.06
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	8,8	9.679.9076.06
für Mastzopf Ø 76mm		9.679.xxxx.08
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.679.xxxx.0x-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.679.xxxx.0x-94

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2018

