

Der Grashalm

LILLI P | LED

CE |  |  | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



Gesamthöhe:	1,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 blendfreies, leicht auswechselbares LLM LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
Überspannungsschutz:	10 kV
LED Betriebsgerät:	inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
Lebensdauer der LED:	bis 100.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Dimmung
optisches System:	diffus
Lichtverteilung:	asymmetrisch freistrahlend
Leuchtenkörper:	zylindrisches Standrohr aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; mit 2 Türen für Treiber und Kabelübergangskasten
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	in Tropfenform aus PMMA RESIST, opal, schlagzäh komplett verdrahtet, inkl. Kük: mit freien Leitungsenden bis zum Kük für max. 2 Kabel bis 5x10mm ² / 3 Kabel bis 5x6mm ² ;
Anschluss:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Montage:	
Zubehör:	Eingrabstück inkl. Schrauben und Zierring – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Gestaltungselement im Einklang mit der Natur für Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Resorts, Firmengelände, Gehwege, Plätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
LLM LED 9W/1.100lm/3.000K	20,0	9.956.0139.03
LLM LED 8W/1.100lm/4.000K	20,0	9.956.0139.04

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
G240/500	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet		
Z248	0,4	9.900.0008.70

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,
Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.956.xxxx.xx-93

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.2021

