

Mastleuchte

MIA VIII LSL LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 09 | RA 80 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



Masthöhe:	3,50m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 LSL LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
Überspannungsschutz:	10kV
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	bis 100.000 Stunden, 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	BASIC: ON/OFF bzw. ON/OFF mit DALI Schnittstelle STANARD: Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe
optisches System:	gerichtetes Licht durch Reflektortechnologie in Verbindung mit Rückstrahlung durch integriertem Kopfspiegel aus Aluminium
Lichtverteilung:	indirekt, symmetrisch
Leuchtenkopf:	inkl. Dach ø 655mm aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; mit Kopfspiegel; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet
Mast:	inkl. durchgängigem, zylindrischem Sondermast 3,50m / ø 89mm, aus feuerverzinktem Stahl; mit 1 Masttür (BASIC) bzw. 2 Masttüren (STANDARD); pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage:	mit Erdstück am Mast (600mm) zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Kabelübergangskasten, Mastzubehör – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks

Bestückung	kg	Bestellnummer
BASIC - ON/OFF		
LSL LED 33W/5.660lm/3.000K	46,0	6.128.9098.721-3AZ
LSL LED 33W/5.970lm/4.000K	46,0	6.128.9098.721AZ
BASIC - ON/OFF mit DALI Schnittstelle		
LSL LED 33W/5.660lm/3.000K	46,0	6.128.9098.721-3-DALI-AZ
LSL LED 33W/5.970lm/4.000K	46,0	6.128.9098.721-DALI-AZ
STANDARD		
LSL LED 33W/5.660lm/3.000K	46,0	6.128.9098.721-3-93AZ2T
LSL LED 33W/5.970lm/4.000K	46,0	6.128.9098.721-93AZ2T

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2021

