

Mastaufsatzleuchte

OTTO IV/R U LED



empf. Masthöhe:	3,00m – 5,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 blendfreies U LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden, hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94%, mit Softstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/L 100/B 0,25 mit CLO bzw. 100.000 Stunden/L 90/B 0,5 ohne CLO für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT bzw. nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen
optisches System:	Lamellenreflektor mit innenliegendem satiniertem Blendschutz für vertikale U LED Module mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände
Lichtverteilung:	symmetrisch bzw. asymmetrisch
Kugelaufnahme:	aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, pulverbeschichtet
Ausleger:	Doppelausleger aus Edelstahl V2A (304); pulverbeschichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden für Mastzopf ø 60mm (2-armig: ø 76mm), Lieferung in einem Stück (2-armig: Lieferung in 3 Teilen)
Zubehör:	Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Werksgelände, Gehwege, Plätze, Parkplätze, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
1-armig, ø 60mm		
symmetrisch		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	8,8	9.888.9024.074-24
U LED 11W/2.000lm/4.000K	8,8	9.888.9022.074-2
U LED 18W/3.000lm/3.000K	8,8	9.888.9033.074-24
U LED 16W/3.000lm/4.000K	8,8	9.888.9433.074-2
asymmetrisch		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	8,8	9.888.9024.074-44
U LED 11W/2.000lm/4.000K	8,8	9.888.9022.074-4
U LED 18W/3.000lm/3.000K	8,8	9.888.9033.074-44
U LED 16W/3.000lm/4.000K	8,8	9.888.9433.074-4
2-armig, ø 76mm		9.888.xxxx.274-x(4)
asym. mit hausseitiger Abschirmung 160°		9.888.xxxx.x74-3(4)
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.888.xxxx.x74P-x(4)
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.888.xxxx.x74-x(4)SDU

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10.2019

