

Mastaufsatzleuchte OTTO IV/U LED

CE |  |  | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

- empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m
 Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
 Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreien U LED Modul
 Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
 LED-Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden, hocheffizient, mit einem Wirkungsgrad von 94%, mit Softstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
 Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/L100/B 0,25 mit CLO bzw. 100.000 Stunden/L 90/B 0,5 ohne CLO für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
 Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT bzw. nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen
 optisches System: vertikales U-LED Modul mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände; diffus
 Lichtverteilung: rotationssymmetrisch oder asymmetrisch
 Kugelaufnahme: aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, pulverbeschichtet
 Ausleger: Doppelausleger aus Edelstahl V2A (304); pulverbeschichtet
 Farbe: RAL oder DB
 Abdeckung: Polyäthylen, opal, schlagzäh
 Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden
 Montage: für Mastzopf $\varnothing$ 60mm (2-armig: $\varnothing$ 76mm), Lieferung in einem Stück (2-armig: Lieferung in 3 Teilen)
 Zubehör: Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
 Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Werksgelände, Gehwege, Plätze, Parkplätze, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
1-armig, $\varnothing$ 60mm		
symmetrisch		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	4,9	9.888.9024.074-14
U LED 11W/2.000lm/4.000K	4,9	9.888.9022.074-1
U LED 18W/3.000lm/3.000K	4,9	9.888.9033.074-14
U LED 16W/3.000lm/4.000K	4,9	9.888.9433.074-1
asymmetrisch		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	4,9	9.888.9024.074-54
U LED 11W/2.000lm/4.000K	4,9	9.888.9022.074-5
U LED 18W/3.000lm/3.000K	4,9	9.888.9033.074-54
U LED 16W/3.000lm/4.000K	4,9	9.888.9433.074-5
2-armig, $\varnothing$ 76mm		9.888.xxxx.274-x(4)
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.888.xxxx.x74P-x(4)
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.888.xxxx.x74-x(4)SDU

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10.2019

