



ACCIAIO


Hohe Schutzart und hohe Schlagfestigkeit. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Kappen aus Kunststoff, Scheibe aus Hartglas. Kappen und Scheibe fest mit dem Gehäuse verbunden. Lichtlenkung durch hochglänzenden Aluminium-Reflektor. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch wechselbare Displayscheiben. Explosionsgeschützt für Zone 2 (II 3G Ex nA IIB T4) und Zone 22 (II 3D Ex tD A22 T100). Extrem beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchung.

Versionen für Wand- und Deckenanbau mit schwenkbarer Halterung oder für Kette / Seil

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Stahlblech, verzinkt, grau (RAL 9003)
Kappen:	Polycarbonat / Polybutylenterephthalat, grau (RAL 7040)
Scheibe:	PMMA
Folie:	PMMA, bedruckt
Reflektor:	Aluminium, hochglänzend

Lebensdauer $L_{80B_{50}}$:	50.000 h
Farbstabilität:	3 SDCM



EINZELBATTERIE


Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz	Umgebungstemperatur: LTO: -20 °C bis +50 °C Classic: 0 °C bis +40 °C
Schaltung: Dauer oder Bereitschaft	Schutzklasse: I

DEZENTRALE VERSORGUNG


Batterieversorgung: 24 V +/- 20% DC	Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Netzversorgung: 24 V +/- 20% DC	Schutzklasse: III

ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung: 176V–276V	Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Netzversorgung: 198V–254V/50Hz	Schutzklasse: I



Wand- & Deckenanbau



Wand- & Deckenanbau schwenkbar



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	 E	 LED			
37090	37091	37092	38 m	32	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau, Kette / Seil (2-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung)

CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	 E			 Autotest	 Logica	
15030	15030	15031	38 m	32	1 h / 3 h	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	10 VA

Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau, Kette / Seil (2-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung)



DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer	 E		
32055	38 m	32	4,3 W

Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau, Kette / Seil (2-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung)



ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer	 E			
31054	38 m	32	9,4 VA / 4,7 W	

Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau, Kette / Seil (2-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung)

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung			
19064	Rettungszeichen-Displayscheibenset			

Im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	Beschreibung
20122	Schwenkbare Wandhalterung