



ACCIAIO

Hohe Schutzart und hohe Schlagfestigkeit. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Kappen aus Kunststoff, Scheibe aus Hartglas. Kappen und Scheibe fest mit dem Gehäuse verbunden. Lichtlenkung durch hochglänzenden Aluminium-Reflektor. Explosionsgeschützt für Zone 2 (II 3G Ex nA IIB T4) und Zone 22 (II 3D Ex tD A22 T100). Extrem beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchung.

Versionen für Wand- und Deckenanbau mit schwenkbarer Halterung oder für Kette / Seil

MONTAGEARTEN



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Stahlblech, verzinkt, grau (RAL 7040)
Kappen:	Polycarbonat / Polybutylenterephthalat, grau (RAL 7040)
Scheibe:	Hartglas, strukturiert
Reflektor:	Aluminium, glänzend

Lebensdauer $L_{50B_{20}}$:	50.000 h
Farbstabilität:	3 SDCM



EINZELBATTERIE


Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz	Umgebungstemperatur: LTO: -40 °C bis +40 °C Classic: 0 °C bis +40 °C
Schaltung: Dauer oder Bereitschaft	Schutzklasse: I

DEZENTRALE VERSORGUNG


Batterieversorgung: 24 V +/- 20% DC	Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Netzversorgung: 24 V +/- 20% DC	Schutzklasse: III

ZENTRALE VERSORGUNG


Batterieversorgung: 176 V–276 V	Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz	Schutzklasse: I



Lichtverteilungskurve



Wand- & Deckenanbau



Wand- & Deckenanbau schwenkbar



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h		S~
37090	37091	37092	32	400 lm	200 lm	55 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

Wandanbau, Deckenanbau, Kette / Seil für Rettungswegbeleuchtung

CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Autotest	Logica	S~
15030	15030	15031	32	400 lm	200 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	10 VA
15032 ¹	15032 ¹	15033 ¹	32	800 lm	270 lm	NiMH 7,2V / 1,7 Ah	NiMH 7,2V / 1,7 Ah	1,7 VA

Wandanbau, Deckenanbau, Kette / Seil für Rettungswegbeleuchtung

SICURO^{LED} DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ	P=
32092 ¹	32	800 lm 1.600 lm	8 W ² 16 W ²

Wandanbau, Deckenanbau, Kette / Seil für Rettungswegbeleuchtung

SICURO²³⁰ ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ	S~	P=
31053	32	1.600 lm	25 VA / 22,8 W ²	

Wandanbau, Deckenanbau, Kette / Seil für Rettungswegbeleuchtung

¹ Nur für Bereitschaftsschaltung² Programmierbar über Dezentrale oder Zentrale Versorgung

Im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	Beschreibung
20122	Wand- und Deckenanbau-Halterung, schwenkbar