

Junistar ECO Isosafe geb. Stahl 550lm 3000K Ra 98Phasenabschnittsdimmung

Article code: **905243**
EAN: 7021989052432



Elektrisch

Leistung: 6W
Gesamte Leistungsaufnahme: 7W
Spannung: 230V

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED (nicht wechselbar)
Leuchtmittel enthalten: Ja
Lichtstrom (lx): 550lm
Lichtausbeute: 79lm/W
Lichtfarbe: 2700K
Farbwiedergabeindex (CRI): Ra 98
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L80/B20>50,000 Direkt
Lichtverteilung: Reflektor
Optik: 42°
Abstrahlwinkel:

Steuerung/Dimmung

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

Richtlinien

Energieeffizienzklasse (2021-): F

Material und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: gebürstet Stahl
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Indoor,
Anschluss: Anschlussklemme
Max. Leuchten pro Sicherung: B10: 105, B16: 168, (10: 105, (16: 168

Größe (mm)

Länge (L): 90
Breite(W): 90
Höhe(H): 40
Durchmesser (D): 90
Deckenausschnitt: 68-83
Gewicht (brutto/netto): 0,361 / 0,361

Verpackung

Verpackungsmaße: 122x121 x95
Anzahl pro Packung: 1

