

AVO410

Digital-Multimeter



- **Digitalanzeige mit 6000 Digits und Hintergrundbeleuchtung**
- **True-RMS-Messung im AC-Modus**
- **Spannungsbereiche bis 1000 V DC/750 V AC**
- **Strombereiche bis 10 A AC/DC**
- **Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsbereiche**
- **CAT IV 600 V**

BESCHREIBUNG

Das Digital-Multimeter AVO410 von Megger wurde für professionelle Elektriker entworfen; es verfügt über Zusatzfunktionen, wodurch AVO410 für einen weiten Bereich von Anwendungen und viele andere Benutzern ebenso geeignet ist. AVO410 misst Wechsel- und, Gleichspannungen, Wechsel- und Gleichströme, Widerstände, Frequenzen und Kapazitäten. AVO410 unterstützt True-RMS-Messungen für die AC-Funktionen und ist sicherheitstechnisch für CATIV 600 V bemessen; damit ist AVO410 bestens auch für industrielle Anwendungen einsetzbar.

Das schlanke, kompakte Gehäuse ist mit einer robusten Gummischutzhülle ausgestattet, die zusätzlichen Schutz bei den hohen Anforderungen im industriellen Umfeld bietet. Durch das Gehäusedesign und die Positionierung von Funktionswahlschalter und Tasten kann das Gerät leicht mit einer Hand bedient werden.

Dank der vereinfachten Funktionen von AVO410 ist ein Nachschlagen in der Bedienungsanleitung meist nicht notwendig. Das Display verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, sodass Messungen auch bei schlechten Lichtverhältnissen sicher durchführbar sind.

Die Prüflleitungen für AVO410 sind Silikonkabel und verfügen über GS38-konforme, ummantelte Prüfspitzen.

Automatische Bereichseinstellung

Bei der erstmaligen Funktionswahl wird der Messbereich in allen Funktionen automatisch eingestellt. Eine Bereichstaste am AVO410 ermöglicht die manuelle Auswahl der Bereiche für jede Funktion; diese Möglichkeit wird von vielen Benutzern geschätzt.

Minimum-/Maximum-Messungen

Das Gerät besitzt eine MIN/MAX-Funktion, mit der der Benutzer Minimum- und Maximum-Werte erfassen kann. Das Display muss nicht mehr ständig beobachtet werden, um einen vorübergehenden Anstieg oder Abfall der Messwerte zu erfassen.

Datenanzeige fixieren

Durch diese Funktion kann ein angezeigtes Ergebnis auf dem Display festgehalten werden, damit der Benutzer die Messwerte bei Bedarf ablesen kann. Die Fixierung kann auch in der MIN/ MAX-Funktion verwendet werden, die Minimum- und Maximum-Messwerte werden dann nicht mehr weiter aktualisiert.

Spannungsmessungen

AVO410 misst Wechsel- und Gleichspannungen bis zu 750 V bzw. 1000 V; die Wechselspannungsmessung liefert True-RMS-Werte.

Strommessungen

Für Strommessungen bis zu 10 A ist ein separat abgesicherter Anschluss vorgesehen, um sowohl den Benutzer als auch das Gerät vor zu hohen Strömen zu schützen.

RS232

AVO410 verfügt über eine optisch isolierte RS232-Schnittstelle, über die der Benutzer über den USB-Port eine Verbindung zu einem PC herstellen kann, um Daten abzurufen und zu analysieren. Für diese Funktion ist optionale Software erforderlich.

Durchgangs-/Diodenprüfung

Die Durchgangsprüfung ist mit einem Summer ausgestattet und liefert dem Benutzer sowohl eine optische als auch eine akustische Anzeige, um festzustellen, ob zwischen zwei Messpunkten eine elektrische Verbindung besteht. Mit dieser Funktion ist auch die Messung der Flussspannung und Prüfung der Sperrrichtung von Dioden und Halbleitern möglich.

Widerstand, Kapazität und Frequenz

Der Widerstand kann im Ohm-Bereich zwischen 0 und 60 M Ω gemessen werden, Kapazitäten bis 6,000 mF. Zusätzlich sind Frequenzmessungen bis 60 MHz möglich..

TECHNISCHE DATEN

Display	6000 Digits, aktualisiert alle 1,5/Sek.
Polaritätsanzeige	Automatisch, positiv ohne Symbol, negativ durch Symbol
Bereichüberschreitung	Anzeige „OL“ oder „-OL“
Anzeige für erschöpfte Batterie	Wird angezeigt, wenn die Batteriespannung unter die minimale Betriebsspannung fällt
Automatische Abschaltung	Nach etwa 10 Minuten
Betriebstemperatur	Nicht kondensierend ≤ 10 °C, 11 °C ~ 30 °C ($\leq 80\%$ r.F.), 31 °C ~ 40 °C ($\leq 75\%$ r.F.), 41 °C ~ 50 °C ($\leq 45\%$ r.F.)
Lagertemperatur	-20 °C ~ 60 °C, 0 ~ 80% r.F. Batterie aus dem Messgerät entfernt
Temperaturkoeffizient	0,15 x (Spez. Genauigkeit)/°C, <18 °C oder >28 °C

Sicherheit

Das Gerät entspricht IEC61010 CATIV 600 V

Versorgung

Standard-9V-Batterie PP3, NEDA 1604, IEC6F22, JIS006P

Batterielebensdauer	Alkali 300 Stunden
----------------------------	--------------------

Abmessungen (B X H X T)

76 mm x 158 mm x 38 mm ohne Tasche
82 mm x 164 mm x 44 mm mit Tasche

Gewicht

522 g

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Genauigkeit: $\pm(\%$ Messwert + Digits) bei 23 °C ± 5 °C, <80% r.F.

Gleich-/Wechselspannung

Bereich	DC-Genauigkeit	AC-Genauigkeit
600.0 mV	$\pm (0.5\% + 2 \text{ Digits})$	50 Hz/60 Hz
6.000		Sinus, nur für 600,0 mV
60.00 V		Bereich $\pm (0.9\% + 5 \text{ Digits})$ 50 Hz ~ 500 Hz
600 V		*1
DC 1000 V/AC 750 V		

Überspannungsschutz	1000 V DC oder AC
----------------------------	-------------------

Eingangsimpedanz	10 M Ω // <100 pF
-------------------------	--------------------------

CMRR/NMRR

(Gleichtaktunterdrückung/Gegentaktunterdrückung)

VAC: CMRR >60 dB bei DC, 50 Hz/60 Hz

VDC: CMRR >100 dB bei DC, 50 Hz/60 Hz

NMRR: >50 dB bei DC, 50 Hz/60 Hz

AC-Messungen

AC-Messungen sind AC-gekoppelt, True RMS, kalibriert auf Sinuskurve.

*1) Die Basisgenauigkeit gilt für eine Sinuskurve unter 4000 Digits. Bei über 4000 Digits sind 0,6% zur Genauigkeit hinzuzurechnen. Bei nichtsinusförmigen Signalen unter 2000 Digits siehe folgende Angaben:

$\pm 1,5\%$ Zusatzfehler für Scheitelfaktoren von 1,4 bis 3

Scheitelfaktor

Scheitelfaktor = Spitzenwert/Effektivwert (rms)

Gleich-/Wechselstrom

Bereich	DC Genauigkeit	AC Genauigkeit	Spannungsbürde
600.0 μ A	$\pm (1.0\% + 2 \text{ Digits})$	N/A	<4 mV/ μ A
6000 μ A		$\pm (1.5\% + 6 \text{ Digits})$ 50 Hz ~ 500 Hz *1	2 V max
6.000 A			
10.00 A			

Überlastschutz

A-Eingang Sicherung 10 A (500 V) flink

μ A-Eingang 600 V rms

*1) AC-Konversion

Konversion und weitere Spezifikationen entsprechen Gleich-/Wechselspannung.

Widerstandsbereich	Genauigkeit	Überlastschutz
600.0 Ω *2	$\pm (0.7\% + 2 \text{ Digits})$	600 V rms
6.000 K Ω		
60.00 K Ω		
600.0 K Ω		
6.000 M Ω $\pm(1.0\% + 2 \text{ Digits})$	$\pm (1.0\% + 2 \text{ Digits})$	
60.00 M Ω *1	$\pm (1.5\% + 2 \text{ Digits})$	

Leerlaufspannung etwa -1,3 V

*1 <100 Digits rollierend

*2 <10 Digits rollierend

Dioden- und Kontinuität

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Diode	10 mV	$\pm (1.5\% + \text{Digits}^*)$

* Für 0,4 V ~ 0,8 V

Max. Prüfstrom 1,5 mA

Max. Leerlaufspannung 3 V

Überlastschutz 600 V rms

Durchgangsprüfung

Eingebauter Summer ertönt, wenn der Widerstand unter ca. 500 Ω beträgt. Die Ansprechzeit beträgt ca. 100 ms.

Frequenzbereich	**Empfindlichkeit	Überlastschutz
6000 Hz	100 mV rms *	Frequenz: 0.1% ± 1 Digit
60.00 KHz		
600.0 KHz		
6.000 MHz	250 mV rms	
60.0 MHz	1 V rms	

Überlastschutz 600 V rms

* Bei weniger als 20 Hz beträgt die Empfindlichkeit 1,5 V rms

** Max. Empfindlichkeit <5 V ac rms

Kapazität

Bereich	Genauigkeit
6.000 nF	$\pm (1.9\% + 8 \text{ Digits})$
60.00 nF	
600.0 nF	
6.000 μ F	
60.00 μ F	
600.0 μ F	
6.00 mF*	

Überlastschutz 600 V rms

* <100 Stelle rollierender Messanzeige

Automatisches Ausschalten (APO)

Bei Nichtverwendung von mehr als 10 Minuten

BESTELLINFORMATIONEN

Artikel (Menge)	Kat. Nr.
AVO410 Digital-Multimeter CAT IV 600 V	1001-613
<u>Zubehör im Lieferumfang</u>	
Prüfleitungen und Prüfspitzen	

GB
Archcliffe Road Dover
CT17 9EN England
T +44 (0) 1304 502101
F +44 (0) 1304 207342
UKsales@megger.com

VEREINIGTE STAATEN
4271 Bronze Way
Dallas TX 75237-1019 USA
T 800 723 2861 (nur USA)
T +1 214 333 3201
F +1 214 331 7399
USsales@megger.com

DEUTSCHLAND
Obere Zeil 2
D-61440 Oberursel
T +49 6171 92987 0
F +49 6171 92987 19
E info@megger.de
www.megger.de

ZERTIFIZIERUNG ISO
Registriert für ISO 9001:2008 Zertif.-Nr. Q 09250
Registriert für ISO 14001:2004 Zertif.-Nr. EMS 61597

AVO410_DS_de_V02
www.megger.com
Megger ist eine eingetragene Marke