



ISE SMART CONNECT KNX VAILLANT



Artikel	Bestell-Nr.	VE	PS
 SET VAILLANT 1x ise smart connect KNX Vaillant 1x eBUS Adapter	S-0001-006	1	1

Technische Daten Gateway

Betriebsspannung:	DC 24..30V
Leistungsaufnahme:	1.2W (24V DC) in Kombination mit dem eBUS Adapter und der Ethernet Verbindung
KNX:	TP1, S-Mode
Ethernet:	10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Anschlüsse:	1x RJ45, 1x USB
Abmessungen:	2x KNX Anschlussklemme (Bus, Versorgungsspannung) 36mm (REG, 2TE)

Technische Daten eBus Adapter

Betriebsspannung:	Versorgung über eBUS und USB
Leistungsaufnahme:	0,1W (24V DC, eBUS)
Anschlüsse:	2pol Schraubklemme eBUS, 1x Mini USB B
Abmessungen:	17,5mm (REG, 1TE)

Information

Produktfamilie:	ISE SMART CONNECT KNX
Produkttyp:	VAILLANT

Der ise smart connect KNX Vaillant bietet zusammen mit dem neuen Controller multiMATIC die Integration zwischen eBUS und dem KNX, sodass Vaillant Heizungsanlagen nun auch in das KNX System komfortabel integriert werden können.

Features:

- Steuerung der Betriebsart und Temperatursollwerte von bis zu drei Heizzonen
- Steuerung des Betriebsmodus und Temperatursollwert der Warmwasserbereitung
- Steuerung des Betriebsmodus der Lüftungsanlage
- Systeminformationen wie Wartungsmodus, Fehlermeldungen, Datum und Uhrzeit, Außentemperatur, Systemstatus
- Ertragswerte von Solaranlage und Wärmepumpe
- Verbrauchswerte von Warmwasserbereitung und Heizung (Strom, Gas)
- nur für Systeme mit dem Heizungsregler multiMATIC
- für die jeweils neueste Version der ETS4 oder ETS5

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

Unverbindliche Preisempfehlung 02/2017