

iT700 Thermostat - Technische Daten

Elektrische und mechanische Spezifikationen

Konnektivität	Lokale Kommunikation über Zigbee 2.4GHz
Stromzufuhr	Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Druckknopf	Menüzugang / Validierung
Mehrsprachig	Verfügbare Sprachen - Englisch, Französisch, Deutsch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Rumänisch, Spanisch, Portugiesisch
Akku	750mAh Lithium-Ion (wiederaufladbar)
Ladedauer	max. 24 Std. ohne „Always-on“-Funktion max. 48 Std. mit Dauerlauffunktion
Abmessungen (H x B x T)	86mm x 86mm x 11mm
Material (Gehäuse)	Weiß, Kunststoff glänzend
Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Lagertemperatur	-30°C bis +40°C
Einbau	Wand- oder Desktop-Montage (mit Desktop-Dockingstation)
Sicherheitszulassung	Klasse I
Temperatur-Kalibrierung	Thermostat-Temperaturkalibrierungsfunktion
Optimaler Start/Stopp	Optimale Start-/Stopp-Funktion
Kundenwarnungen	E-Mail-/Text-Benachrichtigungen
Display-Auflösungen	Wählbare Auflösungen der Temperaturanzeige
Vermieter-Funktion	Thermostat abschließbar über App
Duale Steuerung	Steuert sowohl das Heiz- als auch das Kühlsystem
App-Steuerung	Abonnementfreier Zugang zur Premium Lite Smart Home App
Lokale Steuerung	Drucktaste Scrollen durch die Optionen
Lokaler Zugriff	Vollständiger lokaler Menüzugriff mit Druckastenauswahl
Aufladezeit	24 Stunden alle 1 bis 2 Jahre
Aufladen	Über USB-Ladekabel oder über optionale Dockingstation (separat erhältlich)
App-Konnektivität	Wi-Fi 2.4GHz über Bluetooth LE (für die Bereitstellung)
Protokoll	Wählbare Heiz- und Kühlsteuerungsalgorithmen einschließlich TPI
Kompatibilität	UK Boiler Plus-kompatibel
Kopplung	Thermostat und Empfänger werden werkseitig gekoppelt und funktionieren sofort nach dem Auspacken vor Ort
Steuerung	Steuerung vor Ort oder aus der Ferne über die SALUS Premium Lite App
Erweiterungsmöglichkeiten	Hinzufügen zusätzlicher Geräte wie SP600 oder SR600 (insgesamt bis zu 16)
Garantie	2 Jahre Garantie