

 ROHRKABELSCHUHE, F-SERIE <i>i</i> Presseinsätze für Rohrkabelschuhe und Verbinder, F-Serie		
Querschnitt (mm²)	Pressbreite (mm)	Typen-Nr.
10	5	MFI10-CK
16	5	MFI16-CK
25	5	MFI25-CK
35	5	MFI35-CK
50	5	MFI50-CK
70	5	MFI70-CK
95	5	MFI95-CK
120	5	MFI120-CK
150	5	MFI150-CK
185	5	MFI185-CK
240	5	MFI240-CK
300	5	MFI300-CK

 Runddrückeinsätze für Cu- und Al-Sektorleiter				
Typ				
SE*		SM**		
Querschnitt (mm²)	Pressbreite	Typen-Nr.	Pressbreite	Typen-Nr.
10			20	MR4,1-CK
16			20	MR5,1-CK
25	20	MR5,1-CK	20	MR6,3-CK
35	20	MR6,3-CK	20	MR7,5-CK
50	20	MR7,5-CK	20	MR9,0-CK
70	20	MR9,0-CK	35	MR10,5B-CK
95	35	MR10,5B-CK	35	MR12,5B-CK
120	35	MR12,5B-CK	35	MR14,0B-CK
150	35	MR14,0B-CK	35	MR15,7B-CK
185	35	MR15,7B-CK	32	MR17,5B-CK
240	32	MR17,5B-CK	20	MR20,2-CK
300	20	MR20,2-CK		

 DIN STANDARD Sechskantpresseinsatz nach DIN 48083				
Aluminium-Stahl-Verbinder				
Kennzahl	Pressbreite (mm)	Querschnitt (mm²)		Typen-Nr.
		Al-Verbinder	Stahl - Verbinder	
6	5		16/2,5 25/4 35/6	MK6-CK
7	5		50/8	MK7-CK
9	5		70/12 95/15	MK9-CK
12	7	16/2,5 25/4		MK11B-CK
13	5		120/20 150/25	MK13-CK
14	7	35/6		MK14B-CK
16	7	50/8		MK16B-CK
18	7	70/12		MK18B-CK
22	7	95/15		MK22B-CK
25	7	44/32 50/30 120/20		MK25B-CK
28	7	125/30 150/25		MK28B-CK

* SE Sektorkabel eindrätig
** SM Sektorkabel mehrdrätig