

1 Datenblatt / Data Sheet

Bezeichnung: 2fach-Abzweiger

Object: 2-way tap

Typ-Nr:

KET 2116

Bestell-Nummer:

21610051

Type:

Order-number:

1.1 Elektrische Daten / Electrical Data

Übertragungsbereich <i>Frequency range</i>	5 - 1000			MHz
	5 - 47	48 - 470	471 - 1000	MHz
Durchgangsdämpfung <i>Insertion loss</i>	$\leq 1,0$	$\leq 1,0$	$\leq 1,5$	dB
Abzweigedämpfung <i>Tap loss</i>	$16 \pm 1,0$	$16 \pm 1,0$	$16 \pm 1,5$	dB
Entkopplungsdämpfung <i>Isolation (OUT-TAP)</i>	≥ 30	≥ 27	≥ 25	dB
Rückflussdämpfung (IN) <i>Return loss (IN)</i>	≥ 30	≥ 27	≥ 24	dB
Rückflussdämpfung (OUT) <i>Return loss (OUT)</i>	≥ 18	≥ 18	≥ 18	dB
Rückflussdämpfung (TAP) <i>Return loss (TAP)</i>	≥ 18	≥ 18	≥ 18	dB
Nennimpedanz <i>Nominal Impedance</i>	75			Ω