




MSK 20

Kombi-Messgerät für Satellit, Kabel und Terrestrik

Bestell-Nr.: 217500003



Das tragbare MSK 20 ist ein günstiger Allrounder mit 5" Display und umfangreicher Basisausstattung für zuverlässige Messergebnisse. Die Bedienung ist intuitiv und liefert schnelle Messergebnisse im SAT und TV- Bereich. Die Messdaten lassen sich über die USB-Schnittstelle archivieren und protokollieren. TS-Aufnahme über USB 2.0.

Technische Daten:

Typ:	MSK 20
Bestell-Nr.:	217500003
Frequenzbereich SAT Terrestrik/Kabel	950 – 2150 MHz 50 – 865 MHz
Messbereich SAT Terrestrik/Kabe	35 – 95 dBµV 35 – 105 dBµV
Display	5" TFT, PAL/NTSC (800 x 480), RGB
Schaltbefehle und -spannungen	Satellit 13/18V, LNB-Test 12 – 20V in 0,2 V Schritten 22 kHz – Auto, An, Aus DiSEqC™ 1.0/1.1/1.2, Unicable EN50494, EN50607 terrestrisch 5 V, 12 – 24
Videodekodierung	MPEG1, MPEG-2 MP@ML, H.264, VC1, DV, MPEG-4, H.265 (1080p@60fps) DVB-T2
Bildverhältnis	16:9, 4:3, Pan & Scan, Letter Box
Auflösung HDMI out	480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080P(HDMI)
Audiodekodierung Lautsprecher	MPEG-2 layer I and II (Music cam), MPEG4 AAC, Dolby Digital (AC-3)
Hardware	Akku Li-Ion 12,1 V, 3000mAh Flash-Speicher 8 MB RAM-Speicher 2 GB
Schnittstellen	USB 2.0, LAN, AV in/DC out, HDMI (DV out), F-Adapter auswechselbar
Abmessungen Gerät (H x B x T)	145 x 220 x 50 mm
Abmessungen Verpackung (H x B x T)	282 x 185 x 125 mm

Lieferumfang:

- MSK 20
- Transporttasche
- Netzteil 230 VAC
- Netzteil 15 VDC KFZ-Stecker
- TV-Kabel
- Flexibles Messkabel ETM 2000
- Adapterstecker F und IEC
- Bedienungsanleitung

Downloads

- [MSK 20 - Bedienungsanleitung \(Version: 0624 - Größe: 2,56 MB\)](#)
- [MSK 20 - Datenblatt \(Version: 0724 - Größe: 59,04 kB\)](#)

Produkt Galerie / Product Gallery:

