


LED Profil PDS4-ALU, 2 m

Produktdatenblatt



Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	B1718ANODA/2	2000000041049



BESCHREIBUNG

- Das PDS4-Alu-Profil bietet schlankes Design und Flexibilität – perfekt für anspruchsvolle Lichtinstallationen innen und außen.

MECHANISCHE DATEN

Länge	2 m
Breite	16 mm
Höhe	12 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	10 mm
Gewicht	0,29 kg
Montage	Aufbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	20 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
17035/2	Abdeckung Frosted, 2 m
17036/2	Abdeckung Transparent, 2 m
17037/2	Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
1369/2	Abdeckung Opal, matt, 2 m
1056	PDS4-Alu Endkappe, ohne Kabelauslass
1067	PDS4-Alu Endkappe, mit Kabelauslass
24190	PDS4-Alu, Micro-Alu Befestigungsclip

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 3 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.