



LED Profil GIZA, 2 m

Produktdatenblatt



Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	B5556/2	2000000050461



BESCHREIBUNG

- Das Giza-Profil überzeugt durch dezente Bauform – ideal als Aufbauprofil oder zur Integration in Unterkonstruktionen.

MECHANISCHE DATEN

Länge	2 m
Breite	26,2 mm
Höhe	9,5 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	21 mm
Gewicht	0,35 kg
Montage	Aufbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	42 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
17011/2	Abdeckung Opal, matt, 2 m
17022/2	Abdeckung Transparent, 2 m
17032/2	Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
17007/2	Abdeckung G-K Opal, 2 m
00415/2	Abdeckung G-K Transparent, 2 m
00413/2	Abdeckung G-L Opal, 2 m
17006/2	Abdeckung G-L Transparent, 2 m
24007	Giza Endkappe, ohne Kabelauslass
24030	GizaT Endkappe, mit Kabelauslass
24029	GIL Endkappe ohne Kabelauslass
24003	Verriegelung
SLKBE01	Montageklammer
24143	Halterung
42716	Verbinder 90°
42717	Verbinder 180°

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 3 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.