


LED Profil LOC-30, 2 m

Produktdatenblatt



Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	18015/2	2000000050386



BESCHREIBUNG

- Das LOC-30-Profil mit 30°-Abstrahlwinkel kaschiert Ecken und bietet integriertes Kabelmanagement – ideal für funktionale Beleuchtung.

MECHANISCHE DATEN

Länge	2 m
Breite	45,8 mm
Höhe	26,9 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	21 mm
Gewicht	0,84 kg
Montage	30° Eckprofil

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	42 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
17011/2	Abdeckung Opal, matt, 2 m
17022/2	Abdeckung Transparent, 2 m
17032/2	Abdeckung Liger 22 Opal, matt, 2 m
24022	LOC-30 Endkappe, rechts
24023	LOC-30 Endkappe, links
24003	Verrriegelung

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.