


LED Profil PDS4-K, 2 m

Produktdatenblatt



Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	B3776/2	2000000050478



BESCHREIBUNG

- Das PDS4-K-Profil kombiniert minimalistisches Design mit Funktionaler Höhe – perfekt für Akzente in Möbeln und Dekoration.

MECHANISCHE DATEN

Länge	2 m
Breite	22,2 mm
Höhe	11 mm
Einbaubreite	16,2 mm
Einbauhöhe	10 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	10 mm
Gewicht	0,32 kg
Montage	Einbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	16 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
17035/2	Abdeckung Frosted, 2 m
17036/2	Abdeckung Transparent, 2 m
17037/2	Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m
1369/2	Abdeckung Opal, matt, 2 m
1438	PDS4-K Endkappe, ohne Kabelauslass
1447	PDS4-K Endkappe, mit Kabelauslass

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.