



LED Profil R26, 2 m

Produktdatenblatt



Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	PA411E200	2000000058986



BESCHREIBUNG

- Das R26-Profil eignet sich ideal für Fassaden-, Wand- sowie Shop- und Möbelbeleuchtung.

MECHANISCHE DATEN

Länge	2 m
Breite	23 mm
Höhe	13 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	20 mm
Gewicht	0,53 kg
Montage	Aufbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	28 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
CS401E200	Abdeckung C4, Satiniert, flach, 2 m
CT401E200	Abdeckung C12, Transparent, flach, 2 m
CS403E200	U-Abdeckung C5, Satiniert, 2 m
CT406E200	Abdeckung C13, Transparent, Linse 40°, 2 m
LA401EZUS	Endkappe Z3, flach
LA403EX00	U-Endkappe Z6
MI401ZX00	Montageclip Z26
MI450ZZUS	Montagewinkel Z30, 0 - 90°
MA100ZZUS	Schwenkverbinder Z20, 0-90°

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 3 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.