


## LED Profil MILANO Weiß, 3 m

### Produktdatenblatt



| Farbe | Artikelnummer | EAN           |
|-------|---------------|---------------|
| Weiß  | WSLPM/1-3     | 2000000080024 |



#### BESCHREIBUNG

- Das ultraflache Milano-Profil vereint minimalistisches Design und Funktionalität – ideal für Regale und Möbel.

#### MECHANISCHE DATEN

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Länge                 | 3 m       |
| Breite                | 16 mm     |
| Höhe                  | 7 mm      |
| Material              | Aluminium |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert  |
| Beschichtungsfarbe    | RAL 9003  |
| Max. LED Breite       | 10 mm     |
| Gewicht               | 0,36 kg   |
| Montage               | Aufbau    |

#### THERMISCHE DATEN

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Max. LED Leistung | 20 W/m |
|-------------------|--------|

#### ZERTIFIKATE UND NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Zulassungskennzeichnungen | CE, RoHS, REACH |
| ETIM 9.0 Klasse           | EC011894        |
| Garantie                  | 5 Jahre         |
| Normen                    | -               |

#### ZUBEHÖR

| Artikelnummer | Bezeichnung                        |
|---------------|------------------------------------|
| SLP00-L3V2    | Abdeckung Frosted, V2, 3 m         |
| SLP06/1       | Milano Endkappe, ohne Kabelauslass |
| WSLP10/2      | Milano Halterung, Weiß             |

#### KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

#### HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.