


LED Profil LENE0 Schwarz, 2 m

Produktdatenblatt



 REACH


Farbe	Artikelnummer	EAN
Schwarz	2P-01ABAA-LEX	2000000074337



BESCHREIBUNG

- Das Leneo-Profil überzeugt mit klaren Linien und unsichtbaren Montageclips – perfekt für puristische Lichtakzente innen und außen.

MECHANISCHE DATEN

Länge	2 m
Breite	23 mm
Höhe	25,1 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	RAL 9005
Max. LED Breite	20 mm
Gewicht	0,56 kg
Montage	Aufbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	42 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
2A-01DBDA-XXX	Abdeckung Opal, 2 m
2A-01DCDA-XXX	Abdeckung Transparent, 2 m
2A-01DDDA-XXX	Abdeckung Schwarz, 2 m
2A-01DBDB-XXX	U-Abdeckung Opal, 2 m
20A-01DBDA-XXX	Abdeckung Opal, 20 m
ZE-01GEGA-LEX	Leneo Endkappe Schwarz, 2er-Set
ZE-01GEGB-LEX	Leneo U-Endkappe Schwarz, 2er-Set
ZC-XXIAIB-01X	Leneo / Vareo Halterung
ZV-01JAJF-LEX	Leneo 180° Verbinder
ZV-01JAJB-LEX	Leneo 90° Verbinder V1
ZV-01JAJC-LEX	Leneo 90° Verbinder V2
ZV-01JAJG-LEX	Leneo 270° Verbinder V3

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 3 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.