



LED Profil R28, 3 m

Produktdatenblatt



Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	PA461E300	2000000060040



BESCHREIBUNG

- Das robuste R28-Profil eignet sich ideal für lineare Leuchten, Fassadenbeleuchtung und Displays.

MECHANISCHE DATEN

Länge	3 m
Breite	23 mm
Höhe	23 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	20 mm
Gewicht	1,04 kg
Montage	Aufbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	28 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
CS401E300	Abdeckung C4, Satiniert, flach, 3 m
CT401E300	Abdeckung C12, Transparent, flach, 3 m
CS403E300	U-Abdeckung C5, Satiniert, 3 m
CT406E300	Abdeckung C13, Transparent, Linse 40°, 3 m
LA451EZUS	Endkappe Z8, flach
LA453EX00	U-Endkappe Z9
MI401ZX00	Montageclip Z26
MI450ZZUS	Montagewinkel Z30, 0 - 90°
MA100ZZUS	Schwenkverbinder Z20, 0-90°

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 3 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.