


LED Profil IRRSEE, 2 m

Produktdatenblatt



Farbe	Artikelnummer	EAN
Weiß	WSLPIR/2	2000000065410



BESCHREIBUNG

- Das Irrsee-Profil ist ein Trockenbauprofil für die Integration in 12,5 mm Gipskartonplatten – ideal für indirekte Beleuchtung.

MECHANISCHE DATEN

Länge	2 m
Breite	44,1 mm
Höhe	20,4 mm
Einbaubreite	12,6 mm
Einbauhöhe	13 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Beschichtungsfarbe	RAL 9003
Max. LED Breite	10 mm
Gewicht	
Montage	Direkter Trockeneinbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	20 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
SLPC0/01	Abdeckung Transparent, 2 m
SLPC0/03	Abdeckung Opal, 2 m
SLPC0/05	Abdeckung Frosted, 2 m

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.