



LED Profil KOZMA, 3 m

Produktdatenblatt



 REACH


Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	18040/3	2000000081892



BESCHREIBUNG

- Das Kozma-Profil ermöglicht schmale Integration in Trockenbauwänden und ist ideal für durchgehende LED-Strips.
- Rigipsplatte doppelt beplankt.

MECHANISCHE DATEN

Länge	3 m
Breite	56 mm
Höhe	13,5 mm
Einbaubreite	20,4 mm
Einbauhöhe	11 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	10 mm
Gewicht	0,98 kg
Montage	Direkter Trockeneinbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	25 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
17035/3	Abdeckung Frosted, 3 m
17036/3	Abdeckung Transparent, 3 m
17037/3	Abdeckung Liger Opal, matt, 3 m
1369/3	Abdeckung Opal, matt, 3 m
24217	Kozma Endkappe, ohne Kabelauslass
42716	Verbinder 90°
42717	Verbinder 180°

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.