

SMARTLED® LEO - LED-Optik - Slim 36

Produktdatenblatt



BESCHREIBUNG

- Linse in Fresnel-Optik.
- Die Linse ist sehr dünn und bietet eine gute Lichtlenkung sowie eine gleichmäßige Lichtverteilung. Sie erzeugt eine weiche Lichtkante mit leichter seitlicher Streuung und eignet sich ideal für den Einsatz in ultraflachen Leuchten.
- Ideal für Arbeitsplatzbeleuchtung, Regale, Vitrinen, Retail-Beleuchtung.

LICHTTECHNISCHE DATEN



Abstrahlwinkel	36°
Toleranz Abstrahlwinkel	+ - 5°
Linsentyp	Slim
Blendungswert	UGR <16

MECHANISCHE DATEN


Durchmesser	50 mm
Höhe	15,5 mm
Reflektor Bauform	MR16
Gewicht	0,0204 kg

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE
Schutzart	IP20
ETIM 9.0 Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre



Farbe	Artikelnummer	EAN
Schwarz	LE0030-0005-00	2000000091327



ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom	Beleuchtungsstärke	Lichtkegeldurchmesser
LE0021-0700-00	SMARTLED® LEO - 24 VDC LED-Modul, IP20, 2700 K	580 lm		
LE0031-0700-00	SMARTLED® LEO - 24 VDC LED-Modul, IP20, 3000 K	600 lm		
LE0041-0700-00	SMARTLED® LEO - 24 VDC LED-Modul, IP20, 4000 K	640 lm		
LE0200-6800-00	SMARTLED® LEO Einbaurahmen, schwarz, 68-70 mm			
LE0200-8000-00	SMARTLED® LEO Einbaurahmen, schwarz, 80-83 mm			
LE0300-6800-00	SMARTLED® LEO Einbaurahmen, weiß, 68-70 mm			
LE0300-8000-00	SMARTLED® LEO Einbaurahmen, weiß, 80-83 mm			

