



ESP-232/WS

Best.-Nr.: 0162610

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Wetterfeste 2-Wege-ELA-Wandlautsprecherbox

- 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild
- 13-cm-Polypropylen-Tiefmitteltöner und Dome-Tweeter
- 4 Leistungsabgriffe
- Leistungsumschalter mit 8-Ω-Betriebsstellung
- Sehr guter Wirkungsgrad für einen so kompakten Lautsprecher
- Erhältlich in schwarzem (SW) oder weißem (WS) Kunststoff mit entsprechend lackiertem Aluminiumgitter, modernes Design
- Passende Metall-Wandhalterungen werden mitgeliefert

TECHNISCHE DATEN

ESP-232/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	50 W

ESP-232/WS

Nennbelastbarkeit	30/20/10/5 W (100 V) 25 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	75-20000 Hz
Anzahl der Lautsprecher	2
Kennschalldruck	89 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Schutzart	IP55
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	160 x 260 x 180 mm
Breite	160 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	180 mm
Gewicht	2,3 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss