



ESP-315/SW

Best.-Nr.: 0162860

Preis auf Anfrage

PRODUKTINGFOS

2-Wege-ELA-Wandlautsprecherbox

- 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild
- 2-Wege-System mit 10 x 15-cm-Tiefmitteltöner und 13-mm-Dome-Tweeter
- Leistungsabgriffe 15/10/5/2,5 W
- Leistungsumschalter mit 8-Ω-Betriebsstellung
- Horizontal und vertikal montierbar
- Individuell ausrichtbare Abstrahlrichtung
- Erhältlich in schwarzem (SW) oder weißem (WS) Kunststoff mit entsprechend lackiertem Metall-Gitter
- Inklusive Wandhalterungen

TECHNISCHE DATEN

ESP-315/SW

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	30 W

ESP-315/SW

Nennbelastbarkeit	15/10/5/2,5 W (100 V) 15 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	75-20000 Hz
System	2-Wege
Anzahl der Lautsprecher	2
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 133 mm x 280 mm
Breite	Ø 133 mm
Höhe	Ø 280 mm
Gewicht	2,1 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss