



ETS-210TW/WS

Best.-Nr.: 0162940

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Schmale Bauform, wetterfeste Ausführung

ELA-Tonsäulen

in Alu-Profilgehäusen

- Wetterfest und strahlwassergeschützt
- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichen, integrierten Hochtönern für einen deutlich verbesserten Klang)
- Anschlusskabel mit 5 Leistungsanzapfungen
- 2 x M6-Gewindebuchse
- Aluminium-Frontgitter
- Montagewinkel im Lieferumfang

TECHNISCHE DATEN

ETS-210TW/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	10/5/2,5/1,25/0,63 W
Frequenzbereich	170-20000 Hz
System	2-Wege
Anzahl der Lautsprecher	2+1
Kennschalldruck	86 dB/W/m
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagewinkel
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	80 x 280 x 70 mm
Breite	80 mm
Höhe	280 mm
Tiefe	70 mm
Gewicht	1 kg