



ETS-422TW/WS

Best.-Nr.: 0163120

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Wetterfeste ELA-Tonsäule

mit Top-Klangqualität

- Wetterfest und strahlwassergeschützt, Aluminium-Profilgehäuse
- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- Aluminium-Frontgitter
- Lieferung inklusive stabilem, neig- und schwenkbarem Aluminium-Wandhalter
- Anschluss über Kabel mit 4 Leistungsanzapfungen

TECHNISCHE DATEN

ETS-422TW/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V

ETS-422TW/WS

Nennbelastbarkeit	20/10/5/2,5 W
Frequenzbereich	130-20000 Hz
Anzahl der Lautsprecher	4+1
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Wandhalter
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	124 x 610 x 108 mm
Breite	124 mm
Höhe	610 mm
Tiefe	108 mm
Gewicht	4 kg