



PA-324

Best.-Nr.: 0174420

Preis auf Anfrage

PRODUKTINGFOS

ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 240 W
- 3 Mikrofon-Eingänge, davon 1 symmetrischer Eingang
- Mic 1/Line 1 mit regelbarer Eingangsempfindlichkeit, Vorrangschaltung und regelbarem Auto-Talkover
- 2 Stereo-Line-Eingänge
- 1 Telefon-Eingang für Telefonzentralen mit Audioausgang
- Lautsprecherausgänge über Schraubanschlüsse
- 1 Line-Ausgang
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- 48-V-Phantomspeisung für Kanal 1, zuschaltbar
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln

TECHNISCHE DATEN

PA-324

Ausgangsleistung, gesamt	340 W
Nennleistung	240 W
Kanäle	6
Eingänge	5 mV/600 Ω (Mic), 350 mV/10 k Ω (Aux), 1 V/10 k Ω (Telefon)

PA-324

Frequenzbereich	50-16000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	66 dB (Mic)
	80 dB (Aux)
Klirrfaktor	< 0,5 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	740 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	430 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	380 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	11,6 kg
Anschlüsse	1 x 6,3mm/XLR (Combo),
	1 x 6,3-mm-Klinke (Mic1),
	2 x 6,3-mm-Klinke (Mic2-3),
	2 x Cinch L/R (Aux1-2),
	Schraubanschlüsse (Telefon),
	1 x Cinch L/R (Line Out)