



WALL-04T/SW

Best.-Nr.: 0163560

Preis auf Anfrage

PRODUKTIINFOS

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Schwarz
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 10-cm-Tiefmitteltöner (4") und 12-mm-Kalottenhohtöner ($\frac{1}{2}$ ")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

TECHNISCHE DATEN

WALL-04T/SW

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	60 W
Nennbelastbarkeit	16/8/4/2 W (100 V)
	30 W (8 Ω)

WALL-04T/SW

Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	90-20000 Hz
System	2-Wege
Tieftöner	Tiefmitteltöner 10 cm (4")
Hochtöner	Kalottenhochtöner 12 mm ($\frac{1}{2}$ ")
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	4"
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	100 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	130 x 197 x 164 mm (mit Bügel)
Breite	130 mm
Höhe	197 mm
Tiefe	164 mm
Gewicht	1,8 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss
Sonstiges	schwenk- und neigbar