



WALL-05T/WS

Best.-Nr.: 0163590

Preis auf Anfrage

PRODUKTIINFOS

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 12-mm-Kalottenhochtöner ($\frac{1}{2}$ ")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

TECHNISCHE DATEN

WALL-05T/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	80 W
Nennbelastbarkeit	16/8/4/2 W (100 V)
	40 W (8 Ω)

WALL-05T/WS

Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	80-20000 Hz
System	2-Wege
Tieftöner	Tiefmitteltöner 13 cm (5")
Hochtöner	Kalottenhochtöner 12 mm (½")
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	5"
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	104 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)
Breite	163 mm
Höhe	252 mm
Tiefe	203 mm
Gewicht	2,6 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss
Sonstiges	schwenk- und neigbar