



WALL-06SET/WS

Best.-Nr.: 0130131

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 30 W

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über eine Schraubklemmleiste
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker
- Stereo-Cinch-Eingang oder symetrischer Eingang L/R über Schraubklemmleiste
- Lautstärkeregelung und 2-fach-Klangregelung
- Auto-Standby
- Eingebautes Netzteil mit Kaltgerätebuchse
- 16-cm-Bass-System (6") und Kalottenhochtöner
- Formschönes weißes Kunststoffgehäuse
- Montagebügel schwenk- und neigbar

Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 30 W

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über eine Schraubklemmleiste
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker
- Stereo-Cinch-Eingang oder symetrischer Eingang L/R über Schraubklemmleiste

- Lautstärkeregelung und 2-fach-Klangregelung
- Auto-Standby
- Eingebautes Netzteil mit Kaltgerätebuchse
- 16-cm-Bass-System (6") und Kalottenhochtöner
- Montagebügel schwenk- und neigbar

TECHNISCHE DATEN

WALL-06SET/WS

Aktiv/passiv	aktiv/passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 50 W
Nennleistung	2 x 30 W
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Eingangssignal	890 mV/20 kΩ (asymm.) 1600 mV/40 kΩ (symm.)
System	2-Wege
Tieftöner	16-cm-Bass (6")
Hochtöner	Kalottenhochtöner
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	16 cm (6")
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	105 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230V/50 Hz/140VA
Abmessungen	196 x 303 x 250 mm (mit Bügel)
Breite	196 mm
Höhe	303 mm
Tiefe	250 mm
Gewicht	8 kg (Paar)
Eingänge	1 x Cinch L/R (asymmetrisch)
	1 x Klemme L/R (symmetrisch)
	LS-Klemmanschluss (Passivbox)
	LS-Klemmanschluss
Sonstiges	Paar

