



WALL-06T/SW

Best.-Nr.: 0163600

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Schwarz
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 16-cm-Tiefmitteltöner (6") und 25-mm-Kalottenhohtöner (1")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

TECHNISCHE DATEN

WALL-06T/SW

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	100 W
Nennbelastbarkeit	32/16/8/4 W (100 V) 50 W (8 Ω)

WALL-06T/SW

Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	70-20000 Hz
System	2-Wege
Tieftöner	Tiefmitteltöner 16 cm (6")
Hochtöner	Kalottenhochtöner 25 mm (1")
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	6"
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	106 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	196 x 303 x 250 mm (mit Bügel)
Breite	196 mm
Höhe	303 mm
Tiefe	250 mm
Gewicht	3,5 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss
Sonstiges	schwenk- und neigbar