

LINE40 HÄNGELEUCHTE

LI40H-129402-HOSIM

Projekt

Typ

Notizen

Menge

Datum

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: silber

RAL: ähnlich RAL 9006

Schutzart: IP20

Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 6681 Lumen

Output: LED high Output

Lichtfarbe: 4000K

CRI: > 90

Lebensdauer: L80 B10 50.000h

Energieeffizienzklasse: D

OPTIK

Lichtaustritt: direkt/indirekt

Optik: Diffusor PMMA microprismatisch

ELEKTRIK

Leistung: 62.3 Watt

Dimmbarkeit: on/off

Leitungsschutzschalter B16: 10 Stk.

Spannung: 220-240V 50/60Hz

ABMESSUNGEN

Länge: 1271 mm

Breite: 41 mm


Höhe: 72 mm

Gewicht: 3.9 kg



LINE40 Hängeleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; direkt/indirektem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber on/off; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch; inkl. weißem Baldachin mit transparentem Einspeisekabel sowie flexibel positionierbaren Seilabhängern (2000mm) und Schnellspannern zur stufenlosen Regulierung der Montagehöhe; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 6681 Lumen bei 62.3 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 90; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 1271x41x72mm; Gewicht: 3.9kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

