

LINE40 HÄNGELEUCHTE

LI40H-169402-HOSIM

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: silber
 RAL: ähnlich RAL 9006
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 8907 Lumen
 Output: LED high Output
 Lichtfarbe: 4000K
 CRI: > 90
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: D

OPTIK

Lichtaustritt: direkt/indirekt
 Optik: Diffusor PMMA microprismatisch

ELEKTRIK

Leistung: 81.3 Watt
 Dimmbarkeit: on/off
 Leitungsschutzschalter B16: 10 Stk.
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


ABMESSUNGEN

Länge: 1691 mm
 Breite: 41 mm
 Höhe: 72 mm
 Gewicht: 4.9 kg



LINE40 Hängeleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; direkt/indirektem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber on/off; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch; inkl. weißem Baldachin mit transparentem Einspeisekabel sowie flexibel positionierbaren Seilabhängern (2000mm) und Schnellspannern zur stufenlosen Regulierung der Montagehöhe; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 8907 Lumen bei 81.3 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 90; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 1691x41x72mm; Gewicht: 4.9kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

