

OPELLA PRO Wand- / Deckenleuchte

6OPP-R36CCT1-HDWHU

Runde Anbauleuchte mit Kunststoffgehäuse und opaler Kunststoffabdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch 2700/3000/4000K. Schutzart IP54 - IK07. Lieferung der Leuchte inkl. DALI LED Treiber.

Produktdatenblatt

Technische Informationen

Materialnummer	6OPP-R36CCT1-HDWHU
Type	Wand- / Deckenleuchte
Leuchtmittel-Typ 1	LED
Lumen mit Abdeckung	3371 (4000K)
Dimmbar mit / Steuerbar mit	DALI-2
Max. Leistung inkl. Betriebsgerät	28,8 W
Abstrahlwinkel (in °)	100
Betriebsspannung	220-240V,50/60Hz
Artikel Durchmesser (in mm/in)	360
Artikel Höhe (in mm/in)	58
Schutzart	IP54
Schutzklasse	2
Nettogewicht (in kg)	0,94
Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM)	3
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiss
Bemessungslebensdauer	L80
Nennlebensdauer (in h)	50000
Anzahl Leuchten an B16A	36
Serienname	OPELLA PRO

