

FC 25-23 Flexi-Clip 33334

08/2025

Anwendungsbereiche:

- Mit dem ESD Euro-Steckdübel in Beton und Ziegel,
- mit der EDV Euro-Drehverriegelung im Langloch auf Dünnsblechen
- oder auf Kabeltrassen,
- mit der ESV Euro-Steckverriegelung im Rundloch auf Dünnsblechen
- oder auf Kabeltrassen,
- mit dem GTH Gittertrassenhalter und der EDV auf Gittertrasse,
- mit dem DHI Dämmstoffhalter auf Isolierungen,
- mit der ESP Euro-Schussplatte auf Beton oder Stahl,
- mit der EKP Euro-Klebeplatte auf allen Werkstoffen,
- mit dem SGC Schnabl Gewinde-Clip auf Gewindestangen,
- oder durch einfaches Anschrauben des FC Flexi-Clips.



Installationsanleitung:

Den ESD Euro-Steckdübel auf den Flexi-Clip aufrasten und in ein 6 mm Bohrloch stecken. Das Elektroinstallationsrohr in den Flexiclip drücken, der Verschlussmechanismus verrastet dadurch automatisch. Flexi-Clips, auch in unterschiedlichen Dimensionen, können durch seitliches Einrasten verbunden und zerstörungsfrei wieder getrennt werden.

Produktdetails:

Farbe schwarz

Inhalt Pkg./Karton 100 / 2.000

Spannbereich mm 20-25

Montage- und Verarbeitungshinweise:

Zur geschlossenen Montage von Elektroinstallationsrohren auf allen Untergrundarten. In Kombination mit anderen Schnabl-Produkten kann der FC-Flexi-Clip auf Beton, Ziegel, Kabeltrassen, Stahl, Isolierung, Gipskarton und auf Holz befestigt werden.



Produktvorteile/Eigenschaften:

Der FC Flexi-Clip kann, montiert mit ESD, EKP, EDV, ESV, ESP oder SGC, seitlich justiert werden. Durch das funktionelle Stecksystem können auch mehrere FC Flexi-Clips in unterschiedlichen Größen verbunden werden. Jede Dimension des Clips umfasst einen Größenbereich der es ermöglicht, ihn für zwei Normrohrdurchmesser und alle Durchmesser dazwischen zu verwenden.

Technische Daten:

Material

PP, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C, silikonfrei

LSFOH halogenfrei / raucharm geprüft nach OVE Richtlinie R14

Gewicht pro Stück 4,60 g

