

LED-FLEXMODUL 10 PRO 95, 24V, IP20, 1900LM/M, 22W/M, 3000K, 20M

Artikelnummer: 729338
EAN: 9009377059193

Produktspezifikation:

Länge in mm 20000
Breite in mm 10
Höhe in mm 3
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 20 W/m
Wirkleistung in Watt: 22
Farbtemperatur: 3000K
Winkel: 120°
Lumen 1900
Candela 605
CRI 93
Oberflächentemperatur: 50°
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 20mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 3,33mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 2,5mm | 1 Rolle = 20m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 3m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 140 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbar per Spannungssenke bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequencer, Dimmaktor oder Transformator

picture in progress



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 10 PRO 95, 24V, IP20, 1900LM/M, 22W/M, 3000K, 20M



Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der Lineartec® Bestellplattform.