

LED-FLEXMODUL 12 PROOF 85, 24V, IP68, 1300LM/M, 11W/M, 4000K, 15M

Artikelnummer: 731305
EAN: 9009377059315



Produktspezifikation:


Länge in mm	15000
Breite in mm	12
Höhe in mm	6
Nennspannung/Strom:	24V DC
Bemessungsleistung in Watt:	11 W/m
Wirkleistung in Watt:	11
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen	1250 (113 lm/W)
Candela	398
CRI	83
Oberflächentemperatur:	50°
Umgebungstemperatur:	-30° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP67
Dimmbar:	Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 5,3mm | 1 Rolle = 15m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 7,5m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M 200MP Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 280 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbar per Spannungssenke bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequencer, Dimmaktor oder Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 12 PROOF 85, 24V, IP68, 1300LM/M, 11W/M, 4000K, 15M



Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.