

## LED-FLEXMODUL 6 SLIM 95, 24V, IP20, 1300LM/M, 15W/M, 3000K, 5M

**Artikelnummer:** 734361  
**EAN:** 9009377059643



### Produktspezifikation:

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Länge in mm</b>                     | 5000       |
| <b>Breite in mm</b>                    | 6          |
| <b>Höhe in mm</b>                      | 1          |
| <b>Nennspannung/Strom:</b>             | 24V DC     |
| <b>Bemessungsleistung in Watt:</b>     | 15 W/m     |
| <b>Wirkleistung in Watt:</b>           | 15         |
| <b>Farbtemperatur:</b>                 | 3000K      |
| <b>Winkel:</b>                         | 120°       |
| <b>Lumen</b>                           | 1300       |
| <b>Candela</b>                         | 414        |
| <b>CRI</b>                             | 93         |
| <b>Oberflächentemperatur:</b>          | 50°        |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>            | -20° - 40° |
| <b>Betriebsstunden lt. Hersteller:</b> | 50000      |
| <b>Schutzart:</b>                      | IP20       |
| <b>Dimmbar:</b>                        | Ja         |

#### Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 2mm | 1 Rolle = 5m | max.  
Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m |  
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |  
inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

#### Dimmspezifikation:

dimmbar per Spannungssenke bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequencer, Dimmaktor oder Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



## LED-FLEXMODUL 6 SLIM 95, 24V, IP20, 1300LM/M, 15W/M, 3000K, 5M



### Erweiterte Produktspezifikationen:



#### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.