

LED-FLEXMODUL 6 SLIM 95, 24V, IP20, 1400LM/M, 15W/M, 4000K, 5M

Artikelnummer: 734362
EAN: 9009377059650



Produktspezifikation:


Länge in mm	5000
Breite in mm	6
Höhe in mm	1
Nennspannung/Strom:	24V DC
Bemessungsleistung in Watt:	15 W/m
Wirkleistung in Watt:	15
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen	1400
Candela	446
CRI	93
Oberflächentemperatur:	50°
Umgebungstemperatur:	-20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 12 SMD | Pitch
(Chip Mitte-Mitte): 4,167mm | Löt-pad-Abstand
(Mitte-Mitte): 2mm | 1 Rolle = 5m | max.
Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m |
Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% |
inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor
dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht
wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse:
min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbar per Spannungssenke bzw.
Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter
Gleichspannungsversorgung von einem
geeigneten Controller/Sequencer, Dimmaktor
oder Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 6 SLIM 95, 24V, IP20, 1400LM/M, 15W/M, 4000K, 5M



Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.