

LED-FLEXMODUL 13 PROOF 90, 24V, IP67, 800LM/M, 10W/M, 4000K, 5M

Artikelnummer: 735361
EAN: 9009377059728



Produktspezifikation:

Länge in mm	5000
Breite in mm	13
Höhe in mm	6
Nennspannung/Strom:	24V DC
Bemessungsleistung in Watt:	10 W/m
Wirkleistung in Watt:	10
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen	800
Candela	255
CRI	90
Oberflächentemperatur:	50°
Umgebungstemperatur:	-30° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP67
Dimmbar:	Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 25mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,167mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 4229P Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Montagestege aus Silikon, Endkappen und Dichtmasse beiliegend

Dimmspezifikation:

dimmbare per Spannungssenke bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequencer, Dimmaktor oder Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 13 PROOF 90, 24V, IP67, 800LM/M, 10W/M, 4000K, 5M



Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der Lineartec® Bestellplattform zum Download bereit.