

LED-FLEXMODUL 10 POWER 80, 24V, IP20, 1700LM/M, 16W/M, 4000K, 5M

Artikelnummer: 746359
EAN: 9009377090233



Produktspezifikation:

Länge in mm	5000
Breite in mm	10
Höhe in mm	3
Nennspannung/Strom:	24V DC
Bemessungsleistung in Watt:	17 W/m
Wirkleistung in Watt:	15,8
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	160°
Lumen	1700 (113 lm/W)
Candela	327
CRI	82
Umgebungstemperatur:	-20° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	20000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 71mm mit je 2 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 35,7mm | Lötpad-Abstand (Mitte-Mitte): 5,3mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:





Lighting
Technology

LED-FLEXMODUL 10 POWER 80, 24V, IP20, 1700LM/M, 16W/M, 4000K, 5M